

	単位	0.75U-9.5VSB		0.75U-9.5VB		1.5U-9.5VB		2.2U-9.5VB	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
主モーター	kw	0.75		0.75		1.5		2.2	
吐出量	L/min	80		80		165		265	
吐出圧力	MPa	0.78-0.93		0.78-0.93		0.78-0.93		0.78-0.93	
オイル	-	-							
初期充填量	L	-							
冷却方法	-	空冷		空冷		空冷		空冷	
制御方法	-	自動アンローダ							
口径	A	8		8		8		8	
重量	kg	62		56		88		109	
騒音	db	70		70		72		72	
ドライヤ	-	-							
外形寸法 (幅*奥*高)	mm	774*342*747		774*335*747		1,140*350*817		1,280*365*825	
定価	万円	20.1		17.9		20.9		25.9	

	単位	3.7U-9.5VB		5.5U-9.5VA		7.5U-9.5VA		11U-9.5VB	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
主モーター	kw	3.7		5.5		7.5		11	
吐出量	L/min	440		630		840		1,200	
吐出圧力	MPa	0.78-0.93		0.78-0.93		0.78-0.93		0.78-0.93	
オイル	-	-							
初期充填量	L	-							
冷却方法	-	空冷		空冷		空冷		空冷	
制御方法	-	自動アンローダ							
口径	A	8, 10		8, 10		8, 20		8, 20	
重量	kg	165		214		256		315	
騒音	db	74		76		79		83	
ドライヤ	-	-							
外形寸法 (幅*奥*高)	mm	1,320*442*954		1,610*477*980		1,618*541*1,088		1,833*611*1,096	
定価	万円	35.3		44.6		57.5		75.3	

	単位	15U-9.5VA	
		50Hz	60Hz
主モーター	kw	15	
吐出量	L/min	1,650	
吐出圧力	MPa	0.78-0.93	
オイル	-	-	
初期充填量	L	-	
冷却方法	-	空冷	
制御方法	-	自動アンローダ	
口径	A	25	
重量	kg	419	
騒音	db	84	
ドライヤ	-	-	
外形寸法 (幅*奥*高)	mm	1,938*734*1,214	
定価	万円	116	

	単位	0.4P-7SA		0.4P-7TA		0.75P-9.5VSA		0.75P-9.5VA	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
主モーター	kw	0.4		0.4		0.75		0.75	
吐出量	L/min	48		48		80		80	
吐出圧力	MPa	0.74-0.93		0.74-0.93		0.74-0.93		0.74-0.93	
オイル	-	-							
初期充填量	L	-							
冷却方法	-	空冷		空冷		空冷		空冷	
制御方法	-	圧力開閉器							
口径	A	8		8		8		8	
重量	kg	47		43		62		56	
騒音	db	71		71		70		70	
ドライヤ	-	-							
外形寸法 (幅*奥*高)	mm	740*324*626		740*324*626		774*342*735		774*335*735	
定価	万円	14.8		13.8		20.9		18.4	

	単位	1.5P-9.5VA		2.2P-9.5VA		3.7P-9.5VB		5.5P-9.5VA	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
主モーター	kw	1.5		2.2		3.7		5.5	
吐出量	L/min	165		265		440		630	
吐出圧力	MPa	0.74-0.93		0.74-0.93		0.74-0.93		0.74-0.93	
オイル	-	-							
初期充填量	L	-							
冷却方法	-	空冷		空冷		空冷		空冷	
制御方法	-	圧力開閉器							
口径	A	8		8		8, 10		8, 10	
重量	kg	88		109		165		214	
騒音	db	72		72		74		76	
ドライヤ	-	-							
外形寸法 (幅*奥*高)	mm	1,140*350*799		1,280*365*829		1,312*442*928		1,610*477*941	
定価	万円	21.7		26.9		36.7		46.9	

	単位	7.5P-9.5VA		11P-9.5VB	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
主モーター	kw	7.5		11	
吐出量	L/min	840		1,200	
吐出圧力	MPa	0.74-0.93		0.74-0.93	
オイル	-	-			
初期充填量	L	-			
冷却方法	-	空冷		空冷	
制御方法	-	圧力開閉器			
口径	A	8, 20		8, 20	
重量	kg	256		315	
騒音	db	79		83	
ドライヤ	-	-			
外形寸法 (幅*奥*高)	mm	1,618*541*1,084		1,833*611*1,091	
定価	万円	60.4		77.6	