

	単位	DSP-22ATRI		DSP-30ATRI		DSP-37ATRI		DSP-45ATRII	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
主モーター	kw	22		30		37		45	
吐出量	L/min	3,600		4,600		5,300		6,700	
吐出圧力	MPa	0.69		0.69		0.69		0.69	
オイル	-	32番スクリーオイル							
潤滑油充填量	L	12		12		12		18	
冷却方法	-	空冷		空冷		空冷		空冷	
制御方法	-	2段階制御							
口径	A	40		40		40		40	
重量	kg	1,200		1,300		1,300		1,800	
騒音	db	64		66		67		68	
ドライヤ	-	選択可							
外形寸法 (幅*奥*高)	mm	2,180*980*1,500		2,180*980*1,500		2,550*1,150*1,530		2,550*1,150*1,530	
定価	万円	784		934		1,030		1,390	

	単位	DSP-55ATRII	
		50Hz	60Hz
主モーター	kw	55	
吐出量	L/min	8,500	
吐出圧力	MPa	0.69	
オイル	-	32番スクリーオイル	
潤滑油充填量	L	18	
冷却方法	-	空冷	
制御方法	-	2段階制御	
口径	A	40	
重量	kg	1,850	
騒音	db	69	
ドライヤ	-	選択可	
外形寸法 (幅*奥*高)	mm	2,550*1,150*1,530	
定価	万円	1,520	

	単位	DSP-45WTRII		DSP-55WTRII		DSP-75WRLII		DSP-75WRMII	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
主モーター	kw	45		55		75		75	
吐出量	L/min	6,800		8,700		12,800		12,800	
吐出圧力	MPa	0.69		0.69		0.69		0.69	
オイル	-	32番スクリーオイル							
初期充填量	L	18		18		20		20	
冷却方法	-	水冷		水冷		水冷		水冷	
制御方法	-	2段階制御							
口径	A	40		40		50(フランジ)		50(フランジ)	
重量	kg	1,650		1,700		2,170		2,170	
騒音	db	64		64		65		65	
ドライヤ	-	選択可							
外形寸法 (幅*奥*高)	mm	2,230*1,150*1,530		2,230*1,150*1,530		2,650*1,100*1,530		2,650*1,100*1,530	
定価	万円	1,220		1,340		1,660		1,690	