

	単位	OSP-125SWT	OSP-150S6WT	OSP-160S5WT	OSP-190S6WT
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
主モーター	kw	125	150	160	190
吐出量	L/min	23,300	28,500	30,000	36,500
吐出圧力	MPa	0.69	0.69	0.69	0.69
オイル	-	鉱物油			
初期充填量	L	100	100	100	120
冷却方法	-	水冷	水冷	水冷	水冷
制御方法	-	自動発停			
口径	A	80A-10Kフランジ	80A-10Kフランジ	80A-10Kフランジ	100A-10Kフランジ
重量	kg	3,550	3,550	3,600	4,700
騒音	db	73	74	75	75
ドライヤ	-	-			
外形寸法 (幅*奥*高)	mm	2,303*1,400*1,555	2,303*1,400*1,555	2,303*1,400*1,555	2,503*1,650*1,555
定価	万円	お問い合わせ下さい	お問い合わせ下さい	お問い合わせ下さい	お問い合わせ下さい

	単位	SOP-200S5WT	OSP-240S6WT
		50Hz	60Hz
主モーター	kw	200	240
吐出量	L/min	37,700	45,000
吐出圧力	MPa	0.69	0.69
オイル	-	鉱物油	
初期充填量	L	120	150
冷却方法	-	水冷	水冷
制御方法	-	自動発停	
口径	A	100A-10Kフランジ	100A-10Kフランジ
重量	kg	4,800	4,850
騒音	db	75	75
ドライヤ	-	-	
外形寸法 (幅*奥*高)	mm	2,503*1,650*1,555	2,503*1,650*1,555
定価	万円	お問い合わせ下さい	お問い合わせ下さい