

	単位	SRL-0.75DS		SRL-1.5DM		SRL-2.2DM		SRL-3.7DM	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
主モーター	kw	0.75		1.5		2.2		3.7	
吐出量	L/min	80		160		240		400	
吐出圧力	MPa	0.6-0.8		0.64-0.83		0.64-0.83		0.64-0.83	
オイル	-								
初期充填量	L	-							
冷却方法	-	空冷		空冷		空冷		空冷	
制御方法	-	2段階制御							
口径	A	10		10		10		10	
重量	kg	80		142		147		255	
騒音	db	45		45		46		47	
ドライヤ	-	選択可							
外形寸法 (幅*奥*高)	mm	460*595*800		751*565*1,030		751*565*1,030		851*750*1,217	
定価	万円	61		70.5		73.5		88	

	単位	SRL-5.5DM	
		50Hz	60Hz
主モーター	kw	5.5	
吐出量	L/min	600	
吐出圧力	MPa	0.64-0.83	
オイル	-		
初期充填量	L	-	
冷却方法	-	空冷	
制御方法	-		
口径	A	10	
重量	kg	272	
騒音	db	50	
ドライヤ	-	選択可	
外形寸法 (幅*奥*高)	mm	851*750*1,217	
定価	万円	12.6	

	単位	SRL-7.5PAR1		SRL-11PAR1		SRL-15PAR1		SRL-22PAR1	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
主モーター	kw	7.5		11		15		22	
吐出量	L/min	800		1,200		1,600		2,400	
吐出圧力	MPa	0.59-0.69		0.59-0.69		0.59-0.69		0.59-0.69	
オイル	-								
初期充填量	L	-							
冷却方法	-	空冷		空冷		空冷		空冷	
制御方法	-	2段階制御							
口径	A	20		20		25		25	
重量	kg	330		350		610		640	
騒音	db	53		56		60		62	
ドライヤ	-	選択可							
外形寸法 (幅*奥*高)	mm	1,030*750*1,300		1,030*750*1,300		1,450*910*1,480		1,450*910*1,480	
定価	万円	161		233		308		398	