

	単位	RB3.7-I		RB5.5-I		RB7.5-I		RB11-I		RB15-I	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
主モーター	kw	3.7		5.5		7.5		11		15	
種類	-	F種 全閉外扇									
入力電源	-	50Hz:200V 60Hz:200/220V									
保護装置	-	モーターサーマル									
定格電流[200V]時	A	14.2	13.4	20.4	19.8	27.2	26.6	42.2	40.4	55.8	53.6
17.5KPa時最大吐油量	L/min	4,000		8,000		13,000		21,000		26,000	
7.5KPa時最大吐油量	L/min	9,500		17,500		21,000		27,000		32,000	
エアエンド形式	-	RB1200HC エアエンドはRepublic社製です。									
口径	A	100									
外部入力	-	遠方起動指令 1接点 / 遠方停止指令 1接点									
外部出力	-	運転信号 1接点 / CT出力(オプション装着時)									
正面パネル装着品	-	電源ランプ(白色)・運転ランプ(緑色)・運転スイッチ(セレクトSW)・アワメーター(Hr)									
外形寸法(幅*奥*高)	mm	お問い合わせ下さい		お問い合わせ下さい		850*800*475		お問い合わせ下さい		お問い合わせ下さい	